

DF2 FOUR-STROKE



水冷4ストローク船外機 DF2登場 優れた操縦性と高機能を軽量でコンパクトなボディに凝縮

OHV 4ストロークエンジン

高効率単気筒OHV4ストロークエンジンを搭載。68cm³の排気量から繰り出される1.49kW(2PS)のパワーは、小型のインフレーターボートやテンドーボートの動力として活躍。信頼性の高い水冷方式の採用、スムーズで静かな回転音、満タンで約1時間の全開走行が可能。1リットルの内蔵式燃料タンク、バッテリー不要のリコイル始動システムなど、機能の高さを誇ります。



優れた操縦性

スロットルにツイストグリップタイプを採用するとともに、360度フルターン式ステアリングやF-N(前進—中立)シフティングを採用し、きめ細かなコントロールを可能としています。また、手首に巻きつけたコードが本体のスイッチから抜けるとエンジンを停止する緊急停止スイッチは、本体を回転させて操船する際にもコードが邪魔にならないようハンドルに取り付けてあります。



便利な装備

握りやすい大型の一体型キャリングハンドルを装備。チルトアップや持ち運びが容易です。オイルレベルの確認は、エンジンサイドにあるオイルレベル・インジケーターで簡単に行なえます。また、フェューエル・コックは、操作しやすいよう配置されています。

注：エンジンを使用しない時は、フェューエル・コックは常にオフにしてください。

軽量&環境性能

DF2は、水冷4ストローク船外機としてはクラス最軽量。コンパクトで軽量(13kg)なので、取り扱いやすく持ち運びや収納も簡単です。また、他のスズキ4ストローク船外機と同様、低燃費・クリーンを実現。日本舟艇工業会のマリンエンジン排出ガス自主規制値を2006年(最終年度)のレベルでクリアしています。DF2は、スズキ4ストローク船外機の技術と機能をコンパクトに集約したモデルです。



DF2 主要諸元

	DF2
型式	00201F
全長(mm)	437
全幅(mm)	262
全高(mm)	962
重量(kg)(アルミプロペラ付)	13
トランスサム高(mm)	435
最大出力(kW [PS] /rpm)	1.49 [2] /5000
全開使用回転範囲(rpm)	4750~5250
エンジンタイプ	水冷4ストロークOHV
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	1×48×38
総排気量(cm ³)	68
燃料供給システム	キャブレター
冷却方式	直接水冷
始動方式	マニュアル
操船方式	ティラーハンドル
点火プラグ	NGK CR6HSA
点火方式	トランジスタ
エンジンオイル容量(L)	0.3
フェューエルタンク容量(L)	1.0(内蔵式)



国内自主規制

スズキ4ストローク船外機

性能、信頼性、耐久性はもとより、環境にもベストを目指しています。

日本舟艇工業会のマリンエンジン排出ガス自主規制値を2006年(最終年度)のレベルでクリアしています。

■お問い合わせ

スズキからのお祝い マリンレジャーを快適に楽しむために

★製品のお買い上げ後は、取り扱い説明書、保証書をよく読み下さい。
また、製品のコーショラベルの表記内容もご確認ください。
■定められた点検整備をしましょう。■周囲の方に迷惑をかけないよう、航行区域を守りましょう。
■事前に天気予報や海象を調べてから出航しましょう。■海を汚さないようにしましょう。
■乗船時には法定安全装備の確認を行い、海技免許・船舶検査証書を忘れずに携行しましょう。
■安全のためライフジャケットを必ず着用しましょう。■法規やマナーを守りましょう。
当社は国土交通省の船舶安全法に基づき船外機認定事業所に指定されて居ります。
■全機検修予備機交付です。■仕様は予告なく変更することがあります。



スズキ株式会社
本社：〒432-8611 浜松市高塚町300
DF2 リーフレット
99999-45300-500(0602) C